



MACCO ORGANIQUES INC.

100 McArthur, Valleyfield, Québec, Canada, J6S 4M5

Tél: (450) 371-1066, Fax: (450) 371-5519

Page Web: <http://www.macco.ca>, Email: macco@macco.ca



LE PROCESSUS DE FABRICATION DU PRODUIT CI-DESSOUS EST ENCADRÉ D'UN SYSTÈME QUALITÉ ENREGISTRÉ À LA NORME ISO-9001 : 2000 (SGS CA 98/1177)

Date: 23 Avril 2008

Remplace: 26 Mai 2005

CAS # : 62-54-4

Ref # : S10132-F1

ACÉTATE DE CALCIUM TECHNIQUE AGGLOMÉRÉ

Ca(C₂H₃O₂)₂

Poids Mol : 158.17

DESCRIPTION

Une poudre fine, blanche. Librement soluble dans l'eau.

SPÉCIFICATIONS

Teneur (base sèche) : 99.0% Min.
Eau : 7.0 % Max.

PROFIL GRANULOMÉTRIQUE TYPIQUE

Sur 2000 µm (US std tamis #10) : Nil
Sur 850 µm (US std tamis #20) : 0 - 1%
Sur 425 µm (US std tamis #40) : 1 - 3%
Sur 250 µm (US std tamis #60) : 5 - 20%
Sur 180 µm (US std tamis #80) : 10 - 30%
Sur 150 µm (US std tamis #100) : 5 - 25%
Sur 75 µm (US std tamis #200) : 25 - 60%
Au travers 75 µm (US std tamis #200) : 0 - 2%

EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Sac de papier à parois multiples de 20 kg ou 25 kg.

Entreposer dans des contenants étanches. Conditions d'entreposage recommandées : endroit frais et sec.

Période maximale d'entreposage recommandée : 2 ans.

Responsabilité: L'information contenue dans ce document est basée sur les connaissances courantes et l'expérience. L'information contenue dans ce document est fournie à titre informatif sans inclure de garantie d'aucune sorte. Macco Organiques Inc n'accepte aucune responsabilité d'aucun ordre quant à l'utilisation de cette information et quant aux utilisations, applications, adaptations ou transformations du produit décrit dans ce document. Les périodes d'entreposage recommandées qui sont présentées dans ce document peuvent varier considérablement selon les conditions.